MC-EX3051

Key Features

- 3,300 lumens Brightness
- 20,000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Resolution
- HDMI x 2 input
- 16W Speaker

- 3.5kg
- 349 x 88 x 264 mm(돌출부 제외)
- DICOM simulation mode
- Perfect Fit






Specification


opcomodicit				
모델명(Model Name)		MC-EX3051		
투사방식(Display Technology)		0.63" 3LCD		
밝기(Brightness)		3,300 lumens		
명암비(Contrast)		20,000:1		
해상도(Native resolution)		XGA (1024x768)		
화면비(Aspect ratio)		4:3		
램프(lamp)	램프번호(Part Number)	DT02081		
	타입(Type)	230W		
	수명(Lifetime)	12,500 hrs(Eco) / 6,000 hrs(Normal)		
렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	f=19~23mm		
	투사비율(Throw ratio)	1.5-1.8:1		
	렌즈쉬프트(Lens shift)	-		
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±30°		
	줌(Zoom)	Manual x 1.2		
	포커스(Focus)	Manual		
종횡왜곡보정(Geometric correction)		Perfect Fit		
화면사이즈(Diagonal)	·	30 ~ 300"		
입력단자(Input)		2 X HDMI 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X RCA(Composite) 1 X 2RCA(L/R) Audio 2 X Φ3.5 jack Audio		
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(IN2 RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio		
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)		
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA/SXGA+/HD/UXGA (compressed), Mac 16"		
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p		
작동 온도(Temperature)		0 ~ 35°C		
스피커(Speaker)		16W		
팬 소음(Fan Noise)		37 dB(Normal) / 29 dB(Eco)		
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz		
소비 전력(Power consumption)		310W(Normal) / 0.35W(Stand-by)		
규격(Size)		(W)349 x (H)88 x (D)264 mm		
무게(Weight)		3.5kg		
※ 제품이 이과 및 사양은 성능 개서을 위해 사저 예고 없이 벼격될 수 있습니다				

MC-EX3051




Terminals






- ① 오디오 입력1,2 -옆면 ⑨ HDMI 입력1
- ② 오디오 출력 -옆면
- ⑩ HDMI 입력2
- ③ RGB 입력2/출력 -옆면 ⑪ 비디오 입력
- ④ RGB 입력1
- ⑫ RJ-45 입력
- ⑤ 2RCA(L/R) 입력
- ⑥ RS-232C 입력
- ① USB(A) 입력
- ® USB(B) 입력

Dimension





(W)349 x (H)88 x (D)264 mm

Throw Distance

렌즈명	MC-EX3051		
F값	-		
초점거리	f=19~23mm		
투사거리비율	1.5-1.8:1		
줌/포커스	x1.2 Manual/Manual		
해상도	XGA (1024x768) / 4:3		
인치(WxH(m))	최소	최대	
30(0.6x0.4)	0.89	1.07	
60(1.2x0.9)	1.80	2.17	
80(1.6x1.2)	2.41	2.90	
100(2.0x1.5)	3.02	3.63	
120(2.4x1.8)	3.62	4.36	
150(3.0x2.2)	4.54	5.46	
180(3.6x2.7)	5.45	6.55	
200(4.0x3.0)	6.06	7.28	
250(5.0x3.8)	7.58	9.11	
300(6.1x4.5)	9.10	10.94	

[※] 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

[※] 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.