

WDC20



Keypoint

- No Software, Zero Driver
- No Messy Cables
- One Simple Button to Start Presenting
- PC, Mac and Mobile Devices Compatible
- Auto Channel Selection
- 4 Split Screen
- up to 4 users to present from different devices at once



Specification

모델명(Model Name)		WDC20
비디오 출력(Video outputs)		HDMI 1.4, comply with HDCP
프레임 속도(Frame Rate)		Up to 60 fps depending on environment (FHD)
출력 해상도(Output resolution)		720x480, 720x576, 1280x720, 1920x1080 (1080p), up to 3840x2160(30Hz)
입력 해상도 (Input resolution)	비디오(Video)	480p, 576p, 720p, 1080p
	PC(PC timing)	640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1920x1080
동시연결(Simultaneous connections)		32 대
오디오(Audio)		Stereo, Radio quality 16bits 48KHz
무선(Wireless)		IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R / IEEE 802.11n, 2.4GHz, 2T2R
무선 데이터 속도(Data rate wireless)		Up to 867 + 300Mbps
인증 프로토콜(Authentication protocol)		WPA2 (WPA2-PSK (Pre-Shared key) / WPA2-Enterprise)
보안(Security)		WPA2 Personal (AES 128 bit)
지원 플랫폼(Support platform)		Windows, MAC, Chrome. 모든 OS는 HDMI 표준 1.4를 지원합니다
거리 범위(Reach)		InstaShow S 버튼과 InstaShow S 호스트 사이 최대 15m
주변 온도(Temperature range)		작동 시: 0°C ~ 40°C / 보관 시: -10°C ~ 60°C
주변 습도(Humidity)		작동 시: 10 % ~ 80 % 상대 습도, 비 응축 보관 시: 5 % ~ 90 % 상대 습도, 비 응축
InstaShow Button 사양	케이블(Cable)	USB Type A, HDMI Cable
	리셋 버튼(Reset Button)	x 1
	모드 키(Mode Key)	-
	LED	3/6 LED(R.G.B)
	전원(Power Supply)	2.5W
	소비전력(Power Consumption)	작동 시: 0°C ~ 40°C, 보관 시: -10°C ~ 60°C
	규격(Dimension(WxHxD))	67 X 67 x 24.2mm (전선 미포함) / 81 X 291 X 24.2mm (전선 포함)
	무게(Weight)	81g
InstaShow Host 사양	전원 버튼(Power Button)	-
	페어링 키(Pairing Key)	x 1
	WAN	x 1
	비디오 출력(Video Output)	x 1 HDMI 1.4 (video and audio)
	LED	3 LED(R.G.B)
	DC Power Jack	x1 (micro USB)
	전원(Power Supply)	DC 12V±10%, 2A
	소비전력(Power Consumption)	24W
	규격(Dimension(WxHxD))	154 X 34 X 140mm (안테나 미포함) / 200 X 150 X 140mm (안테나 포함)
	무게(Weight)	330g
Cradle 사양	규격(Dimension(WxHxD))	100.4 X 92.6 X 152mm
	무게(Weight)	550g

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.